

# Zen Evo, Grey, 3000, 930, Spot, segmented, Track

ITAB

- ✓ Design estremamente essenziale/pulito
- ✓ Elevata emissione di lumen perfetta per punti vendita dei settori dei generi alimentari e fai da te
- ✓ Sorgente luminosa LED con tecnologia "Chip on board" ad alta efficienza e riflettore segmentato per la massima efficacia
- ✓ Alimentatore elettronico ad alta efficienza integrato nell'adattatore per binario
- ✓ Disponibile in bianco, nero e grigio.



## Technical specification

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Product Code              | 369-03071510013  |
| Colour                    | Grey             |
| Control                   | On/off           |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)       |
| Delivered lumen output lm | 2950             |
| Driver                    | Built in         |
| EEL                       | E                |
| Light distribution        | Spot             |
| Lightsource               | LED COB          |
| Mains input voltage       | 220-240V         |
| Measurements A            | 206              |
| Measurements B            | 194              |
| Measurements C            | 222              |
| Measurements D            | 128              |
| Mounting                  | Track            |
| Position                  | 360°/90°         |
| Lifetime                  | L80 B10, 50.000h |
| Protection                | IP 20, class II  |
| Start Time                | Instant          |
| System power W            | 18,8             |
| Unit                      | mm               |
| Weight                    | 0,7              |



A= 206 mm, B=194 mm, C=222 mm, D= 128 mm, E=104 mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16°  | 29°    | 40°   | 60°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.31 | 0.52   | 0.76  | 1.16       |
| 0.62 | 1.05   | 1.52  | 2.32       |
| 0.93 | 1.57   | 2.28  | 3.48       |