

# Zen Evo Mini, Grey, 1500, 930, Wide Flood, segmented, Track

ITAB

- ✓ □ Diseño muy minimalista y limpio
- ✓ □ Tres ángulos de haz diferentes para la distribución de la luz
- ✓ □ Equipo de control electrónico integrado en el adaptador del riel
- ✓ □ Fuente de luz de led de alta eficiencia con «chip integrado»
- ✓ □ Disponible en blanco, negro y gris.



## Technical specification

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Product Code              | 367-03041540013 |
| Colour                    | Grey            |
| Control                   | On/off          |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)      |
| Delivered lumen output lm | 1520            |
| Driver                    | Built in        |
| EEL                       | E               |
| Light distribution        | Wide flood      |
| Lightsource               | LED COB         |
| Mains input voltage       | 220-240V        |
| Measurements A            | 86              |
| Measurements B            | 106             |
| Measurements C            | 164             |
| Measurements D            | 206             |
| Measurements E            | 134             |
| Mounting                  | Track           |
| Position                  | 360°/90°        |
| Lifetime                  | L80 B10 50.000h |
| Protection                | IP 20, class II |
| Start Time                | Instant         |
| System power W            | 9,8             |
| Unit                      | mm              |
| Weight                    | 0,49            |



A= 86 mm, B= 106 mm, C= 164 mm, D= 206 mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 19°  | 29°    | 49°   | 70°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.31 | 0.52   | 0.76  | 1.16       |
| 0.62 | 1.05   | 1.52  | 2.32       |
| 0.93 | 1.57   | 2.28  | 3.48       |