

# AMBER 5000, 930 (BBBL), SPOT W/GLASS, WHITE


ITAB

- ✓ Zorgt voor een discreet en geordend plafond.
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende formaten en lumen-pakketten.
- ✓ Verkrijgbaar met een speciale ovale reflector voor gevoelige artikelen op display.
- ✓ Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs.
- ✓ Uitschuifbaar en roterend



## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 282-532-10            |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 4584                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 170                   |
| Measurements B               | 115,5                 |
| Measurements C               | 150                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 160                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 37,9                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,92                  |



A= 170mm, B= 115,5mm, C= 150mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 26°    | 37°   | 55°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.24 | 0.47   | 0.68  | 1.05       |
| 0.48 | 0.94   | 1.35  | 2.10       |
| 0.72 | 1.41   | 2.03  | 3.15       |



160mm