



# AMBER MINI 2000, 930 (BBBL), SPOT W/ GLASS, WHITE

ITAB

- ✓ Zorgt voor een discreet en geordend plafond
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende formaten en lumen-pakketten.
- ✓ Geen gereedschappen nodig bij de installatie.
- ✓ Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs.
- ✓ Uitschuifbaar en roterend

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 296-01051110062       |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 1689                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 131                   |
| Measurements B               | 101                   |
| Measurements C               | 114                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 124                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 12,5                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,55                  |



A= 131mm  
B= 101mm  
C= 114mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16°  | 28°    | 40°   | 65°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.28 | 0.50   | 0.73  | 1.28       |
| 0.56 | 1.00   | 1.46  | 2.56       |
| 0.83 | 1.51   | 2.18  | 3.84       |



124mm