

# Titan XL 4000, 930 (BBBL), Spot w/ glass, White


ITAB

- ✓ Zorgt voor een discreet en geordend plafond.
- ✓ Niet-verblindend, comfortabel licht
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende formaten en lumen-pakketten.
- ✓ Geen gereedschap nodig bij de installatie.
- ✓ Verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs.



## Technical specification

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 284-500-10            |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 3766                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Spot                  |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 195                   |
| Measurements B               | 122                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | Fixed                 |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 178                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 30,1                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,85                  |



A= 195mm, B= 122mm

| Spot | 14°  | Medium | 26°  | Flood | 37°  | Wide Flood | 55°  |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| m    | ø    | m      | ø    | m     | ø    | m          | ø    |
| 1.0  | 0.24 | 1.0    | 0.47 | 1.0   | 0.68 | 1.0        | 1.05 |
| 2.0  | 0.48 | 2.0    | 0.94 | 2.0   | 1.35 | 2.0        | 2.10 |
| 3.0  | 0.72 | 3.0    | 1.41 | 3.0   | 2.03 | 3.0        | 3.15 |



178mm