


# ZEN MINI 3000, 930 (BBBL), FLOOD W/ GLASS, WHITE

ITAB

- ✓ Design épuré et minimaliste
- ✓ Source LED « chip on board » haute performance et réflecteur segmenté offrant une efficacité maximale
- ✓ Système de commande électronique haute performance intégré à l'adaptateur
- ✓ Quatre faisceaux différents pour la répartition de la lumière
- ✓ Disponible en blanc, noir et gris.

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Product Code              | 325-502-10       |
| Colour                    | White            |
| Control                   | On/off           |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)       |
| Delivered lumen output lm | 2801             |
| Driver                    | Built in         |
| EEL                       | E                |
| Light distribution        | Flood            |
| Lightsources              | LED COB          |
| Mains input voltage       | 220-240 V        |
| Measurements A            | 194              |
| Measurements B            | 135              |
| Measurements C            | 86               |
| Mounting                  | Track            |
| Position                  | 360°/90°         |
| Lifetime                  | L80 B10, 50.000h |
| Protection                | IP 20, class I   |
| Start Time                | Instant          |
| System power W            | 21               |
| Unit                      | mm               |
| Weight                    | 0,65             |



A= 194mm, B= 135mm, C= 86mm

| Spot | 18°  | Medium | 31°  | Flood | 42°  | Wide Flood | 60°  |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| m    | ø    | m      | ø    | m     | ø    | m          | ø    |
| 1.0  | 0.31 | 1.0    | 0.52 | 1.0   | 0.76 | 1.0        | 1.16 |
| 2.0  | 0.62 | 2.0    | 1.05 | 2.0   | 1.52 | 2.0        | 2.32 |
| 3.0  | 0.93 | 3.0    | 1.57 | 3.0   | 2.28 | 3.0        | 3.48 |