



ORION I 2500, 930 (BBBL), FRAME, SPOT W/ GLASS, BLACK

ITAB

- ✓ Pour un plafond à l'aspect net et discret
- ✓ Fait pivoter le faisceau lumineux jusqu'à 30° dans n'importe quelle direction
- ✓ Disponible en blanc, noir et gris

TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Product Code | 300-560-20 |
| Colour | Black |
| Control | On/off |
| CRI light colour | 930 (BBBL) |
| Delivered lumen output lm | 2468 |
| Driver | Stand alone, included |
| EEL | E |
| Light distribution | Spot |
| Lightsource | LED COB |
| Mains input voltage | 220-240 V |
| Measurements A | 165 |
| Measurements B | 158 |
| Measurements C | 103 |
| Mounting | Recessed |
| Position | 360°/30° |
| Lifetime | L80 B10, 50.000h |
| Protection | IP 20, class III |
| Sawing instructions x | 157 |
| Sawing instructions y | 150 |
| Start Time | Instant |
| System power W | 18,4 |
| Unit | mm |
| Weight | 0,9 |



A= 165mm
B= 158mm
C= 103mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16° | 28° | 40° | 65° |
| m | ø | m | ø |
| 1.0 | 0.28 | 1.0 | 0.73 |
| 2.0 | 0.56 | 2.0 | 1.46 |
| 3.0 | 0.83 | 3.0 | 2.18 |
| 1.0 | 0.50 | 1.0 | 1.28 |
| 2.0 | 1.00 | 2.0 | 2.56 |
| 3.0 | 1.51 | 3.0 | 3.84 |



157 x 150mm