

# Amber 4000, 940, Medium w/ glass , Black

ITAB

- ✓ Huomaamaton ja siisti
- ✓ Saatavilla eri kokoisina
- ✓ Saatavilla soikealla heijastimella herkkiä esillepanoja varten
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana
- ✓ Upotettava ja kääntyvä



## Technical specification

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 282-02094120062       |
| Colour                       | Black                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 940                   |
| Delivered lumen output lm    | 3850                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240V              |
| Measurements A               | 170                   |
| Measurements B               | 115,5                 |
| Measurements C               | 150                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 160                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 30,7                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,92                  |



A= 170mm, B= 115,5mm, C= 150mm

| Spot | 14°  |                                                                                       | Medium |      | 26°                                                                                   |     | Flood |                                                                                       | 37° |      | Wide Flood                                                                            |      | 55°  |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|
|      | m    | ø                                                                                     | m      | ø    | m                                                                                     | ø   | m     | ø                                                                                     | m   | ø    | m                                                                                     | ø    | m    | ø |
| 1.0  | 0.24 |  | 1.0    | 0.47 |  | 1.0 | 0.68  |  | 1.0 | 1.0  |  | 1.0  | 1.0  |   |
| 2.0  | 0.48 |  | 2.0    | 0.94 |  | 2.0 | 1.35  |  | 2.0 | 2.10 |  | 2.10 | 2.10 |   |
| 3.0  | 0.72 |  | 3.0    | 1.41 |  | 3.0 | 2.03  |  | 3.0 | 3.15 |  | 3.15 | 3.15 |   |



160mm