

Zen Evo, Grey, 2500, 930, Flood, segmented, Track

ITAB

- ✓ Minimalistinen/pelkistetty muotoilu
- ✓ Korkea valovirta, täydellinen päivittäistavara- ja DIY vähittäiskaupan aloilla
- ✓ Erittäin tehokas COB-valonlähde ja jaetut heijastimet maksimoi tehokkuuden
- ✓ Integroidut elektroniset liitäntälaitteet kiskosovittimessa
- ✓ Saatavilla valkoisena, mustana ja harmaana



Technical specification

Product Code	369-03061530013
Colour	Grey
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	2400
Driver	Built in
EEL	E
Light distribution	Flood
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	206
Measurements B	194
Measurements C	222
Measurements D	128
Mounting	Track
Position	360°/90°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class II
Start Time	Instant
System power W	15,0
Unit	mm
Weight	0,7



A= 206 mm, B=194 mm, C=222 mm,
D= 128 mm, E=104 mm

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
16°	29°	40°	60°
m	m	m	m
1.0	1.0	1.0	1.0
2.0	2.0	2.0	2.0
3.0	3.0	3.0	3.0
0.31	0.52	0.76	1.16
0.62	1.05	1.52	2.32
0.93	1.57	2.28	3.48