

# Amber 5000, 930 (BBBL), Medium w/ glass , White

ITAB

- ✓ Unauffällig und sauber wirkende Decke
- ✓ Verfügbar in verschiedenen Größen und Lumenpaketen
- ✓ Erhältlich mit speziellem ovalen Reflektor für empfindliche Ausstellungsstücke
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau
- ✓ Versenkbar und drehbar



## Technical specification

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 282-01101120062       |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 4700                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 170                   |
| Measurements B               | 115,5                 |
| Measurements C               | 150                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 160                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 40,2                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,92                  |



A= 170mm, B= 115,5mm, C= 150mm

| Spot | 14°  | Medium | 26°  | Flood | 37°  | Wide Flood | 55°  |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| m    | ø    | m      | ø    | m     | ø    | m          | ø    |
| 1.0  | 0.24 | 1.0    | 0.47 | 1.0   | 0.68 | 1.0        | 1.05 |
| 2.0  | 0.48 | 2.0    | 0.94 | 2.0   | 1.35 | 2.0        | 2.10 |
| 3.0  | 0.72 | 3.0    | 1.41 | 3.0   | 2.03 | 3.0        | 3.15 |



160mm