

# EasyPoint 3 3000, 930 (BBBL), Flood w/ glass, White


ITAB

- ✓ Frei in Funktionsdecken einsetzbar
- ✓ Eine Leuchtenfamilie von niedrigen bis hohen Lumen
- ✓ Einfach verschiebbar und anpassbar an wechselnde Ladenlayouts
- ✓ Unauffällig und sauber wirkende Decke
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau



## Technical specification

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Product Code              | 321-515-10         |
| Colour                    | White              |
| Control                   | On/off             |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)         |
| Delivered lumen output lm | 2841               |
| Driver                    | Built in           |
| EEL                       | E                  |
| Light distribution        | Flood              |
| Lightsource               | LED COB            |
| Mains input voltage       | 220-240 V          |
| Measurements A            | 41                 |
| Measurements B            | 72                 |
| Measurements C            | 103                |
| Measurements D            | 84                 |
| Measurements E            | 131                |
| Mounting                  | Functional ceiling |
| Position                  | 360°/90°           |
| Lifetime                  | L80 B10, 50.000h   |
| Protection                | IP 20, class I     |
| Start Time                | Instant            |
| System power W            | 21,6               |
| Unit                      | mm                 |
| Weight                    | 1,2                |



| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16°  | 28°    | 40°   | 65°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.28 | 0.50   | 0.73  | 1.28       |
| 0.56 | 1.00   | 1.46  | 2.56       |
| 0.83 | 1.51   | 2.18  | 3.84       |