

Zen Evo Mini, Grey, 3000, 930, Spot, segmented, Track

ITAB

- ✓ Sehr minimalistisches/sauberes Design
- ✓ Drei verschiedene Abstrahlwinkel für die Lichtverteilung
- ✓ Integriertes elektronisches Vorschaltgerät im Stromschienenadapter
- ✓ Hocheffiziente „Chip on Board“-LED-Lichtquelle
- ✓ Erhältlich in Weiß, Schwarz und Grau



Technical specification

Product Code	367-03071510013
Colour	Grey
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	2950
Driver	Built in
EEL	E
Light distribution	Spot
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	86
Measurements B	106
Measurements C	164
Measurements D	206
Measurements E	134
Mounting	Track
Position	360°/90°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class II
Start Time	Instant
System power W	18,8
Unit	mm
Weight	0,49



A= 86 mm, B= 106 mm, C= 164 mm, D= 206 mm

Spot	Medium	Flood	Wide Flood
19°	29°	49°	70°
m	m	m	m
1.0	1.0	1.0	1.0
2.0	2.0	2.0	2.0
3.0	3.0	3.0	3.0
0.31	0.52	0.76	1.16
0.62	1.05	1.52	2.32
0.93	1.57	2.28	3.48