

AMBER MINI 2500, 930 (BBBL), MEDIUM, GREY


ITAB

- ✓ Diskret og rent himling
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende




TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	296-546-30
Colour	Grey
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	2400
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Medium
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	131
Measurements B	101
Measurements C	114
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	124
Start Time	Instant
System power W	23
Unit	mm
Weight	0,55



A= 131mm
B= 101mm
C= 114mm



Spot	Medium	Flood	Wide Flood
16°	28°	40°	65°
m	ø	m	ø
1.0	0.28	1.0	0.73
2.0	0.56	2.0	1.46
3.0	0.83	3.0	2.18
1.0	0.50	1.0	1.28
2.0	1.00	2.0	2.56
3.0	1.51	3.0	3.84



124mm