

FLEXO 3000, 930 (BBBL), FLOOD, GREY

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight - bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Vippbar og roterende

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-502-30
Colour	Grey
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	2841
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Flood
Lightsources	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	176
Measurements B	65
Measurements C	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	Ø165
Start Time	Instant
System power W	21,6
Unit	mm
Weight	0,9



A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm



Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0	1.00	1.95	2.82
5.0	1.25	2.43	3.54
6.0	1.50	2.90	4.26
7.0	1.75	3.38	4.98
8.0	2.00	3.85	5.70
9.0	2.25	4.33	6.42
10.0	2.50	4.80	7.14
11.0	2.75	5.28	7.86
12.0	3.00	5.75	8.58
13.0	3.25	6.23	9.30
14.0	3.50	6.70	10.02
15.0	3.75	7.18	10.74
16.0	4.00	7.65	11.46
17.0	4.25	8.13	12.18
18.0	4.50	8.60	12.90
19.0	4.75	9.08	13.62
20.0	5.00	9.55	14.34
21.0	5.25	10.03	15.06
22.0	5.50	10.50	15.78
23.0	5.75	10.98	16.50
24.0	6.00	11.45	17.22
25.0	6.25	11.93	17.94
26.0	6.50	12.40	18.66
27.0	6.75	12.88	19.38
28.0	7.00	13.35	20.10
29.0	7.25	13.83	20.82
30.0	7.50	14.30	21.54
31.0	7.75	14.78	22.26
32.0	8.00	15.25	22.98
33.0	8.25	15.73	23.70
34.0	8.50	16.20	24.42
35.0	8.75	16.68	25.14
36.0	9.00	17.15	25.86
37.0	9.25	17.63	26.58
38.0	9.50	18.10	27.30
39.0	9.75	18.58	28.02
40.0	10.00	19.05	28.74
41.0	10.25	19.53	29.46
42.0	10.50	20.00	30.18
43.0	10.75	20.48	30.90
44.0	11.00	20.95	31.62
45.0	11.25	21.43	32.34
46.0	11.50	21.90	33.06
47.0	11.75	22.38	33.78
48.0	12.00	22.85	34.50
49.0	12.25	23.33	35.22
50.0	12.50	23.80	35.94
51.0	12.75	24.28	36.66
52.0	13.00	24.75	37.38
53.0	13.25	25.23	38.10
54.0	13.50	25.70	38.82
55.0	13.75	26.18	39.54
56.0	14.00	26.65	40.26
57.0	14.25	27.13	40.98
58.0	14.50	27.60	41.70
59.0	14.75	28.08	42.42
60.0	15.00	28.55	43.14
61.0	15.25	29.03	43.86
62.0	15.50	29.50	44.58
63.0	15.75	29.98	45.30
64.0	16.00	30.45	46.02
65.0	16.25	30.93	46.74
66.0	16.50	31.40	47.46
67.0	16.75	31.88	48.18
68.0	17.00	32.35	48.90
69.0	17.25	32.83	49.62
70.0	17.50	33.30	50.34
71.0	17.75	33.78	51.06
72.0	18.00	34.25	51.78
73.0	18.25	34.73	52.50
74.0	18.50	35.20	53.22
75.0	18.75	35.68	53.94
76.0	19.00	36.15	54.66
77.0	19.25	36.63	55.38
78.0	19.50	37.10	56.10
79.0	19.75	37.58	56.82
80.0	20.00	38.05	57.54
81.0	20.25	38.53	58.26
82.0	20.50	39.00	58.98
83.0	20.75	39.48	59.70
84.0	21.00	39.95	60.42
85.0	21.25	40.43	61.14
86.0	21.50	40.90	61.86
87.0	21.75	41.38	62.58
88.0	22.00	41.85	63.30
89.0	22.25	42.33	64.02
90.0	22.50	42.80	64.74
91.0	22.75	43.28	65.46
92.0	23.00	43.75	66.18
93.0	23.25	44.23	66.90
94.0	23.50	44.70	67.62
95.0	23.75	45.18	68.34
96.0	24.00	45.65	69.06
97.0	24.25	46.13	69.78
98.0	24.50	46.60	70.50
99.0	24.75	47.08	71.22
100.0	25.00	47.55	71.94



165mm