

FLEXO (H) 3000, 930 (BBBL), MEDIUM, WHITE

ITAB


- ✓ Moderne og minimalistisk downlight - bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige lumenpakker
- ✓ Verktøyfri installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Vippbar og roterende

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-731-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930
Delivered lumen output lm	2841
Driver	Stand alone, included
EEL	E
Light distribution	Medium
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240V
Measurements A	211
Measurements B	65
Measurements C	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	Ø200
Start Time	Instant
System power W	21,6
Unit	mm
Weight	1,1



A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm



Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08



165mm