

FLEXO 4000, 930 (BBBL), FLOOD, WHITE

ITAB

- ✓ Modernt, minimalistiskt och prydligt tak
- ✓ Finns i olika storlekar och lumenpaket
- ✓ Verktygsfri installation
- ✓ Tillgänglig i vitt, svart och grått
- ✓ Tiltbar och roterande

TECHNICAL SPECIFICATION

Product Code	306-512-10
Colour	White
Control	On/off
CRI light colour	930 (BBBL)
Delivered lumen output lm	3766
Driver	Stand alone, included
EEI	E
Light distribution	Flood
Lightsource	LED COB
Mains input voltage	220-240 V
Measurements A	176
Measurements B	65
Measurements C	70
Mounting	Recessed
Position	360°/60°
Lifetime	L80 B10, 50.000h
Protection	IP 20, class III
Sawing instructions diameter	Ø165
Start Time	Instant
System power W	30,1
Unit	mm
Weight	0,9



A= 176mm, B= 65mm, C= 70mm



Spot	Medium	Flood	Wide Flood
14°	27°	38°	56°
m	m	m	m
0	0	0	0
1.0	0.25	0.48	0.69
2.0	0.49	0.95	1.39
3.0	0.74	1.43	2.08
4.0			2.82
5.0			3.54
6.0			4.26
7.0			4.98
8.0			5.70
9.0			6.42
10.0			7.14
11.0			7.86
12.0			8.58
13.0			9.30
14.0			10.02
15.0			10.74
16.0			11.46
17.0			12.18
18.0			12.90
19.0			13.62
20.0			14.34
21.0			15.06
22.0			15.78
23.0			16.50
24.0			17.22
25.0			17.94
26.0			18.66
27.0			19.38
28.0			20.10
29.0			20.82
30.0			21.54
31.0			22.26
32.0			22.98
33.0			23.70
34.0			24.42
35.0			25.14
36.0			25.86
37.0			26.58
38.0			27.30
39.0			28.02
40.0			28.74
41.0			29.46
42.0			30.18
43.0			30.90
44.0			31.62
45.0			32.34
46.0			33.06
47.0			33.78
48.0			34.50
49.0			35.22
50.0			35.94
51.0			36.66
52.0			37.38
53.0			38.10
54.0			38.82
55.0			39.54
56.0			40.26
57.0			40.98
58.0			41.70
59.0			42.42
60.0			43.14
61.0			43.86
62.0			44.58
63.0			45.30
64.0			46.02
65.0			46.74
66.0			47.46
67.0			48.18
68.0			48.90
69.0			49.62
70.0			50.34
71.0			51.06
72.0			51.78
73.0			52.50
74.0			53.22
75.0			53.94
76.0			54.66
77.0			55.38
78.0			56.10
79.0			56.82
80.0			57.54
81.0			58.26
82.0			58.98
83.0			59.70
84.0			60.42
85.0			61.14
86.0			61.86
87.0			62.58
88.0			63.30
89.0			64.02
90.0			64.74
91.0			65.46
92.0			66.18
93.0			66.90
94.0			67.62
95.0			68.34
96.0			69.06
97.0			69.78
98.0			70.50
99.0			71.22
100.0			71.94



165mm