

# Zen Evo Mini, Black, 1500, 930, Medium, segmented, Track


ITAB

- ✓ Mycket minimalistisk, ren design
- ✓ Högeffektiv LED-ljuskälla med chip on board teknik och segmenterad reflektor för maximal effektivitet
- ✓ Integrerad, högeffektiv elektronisk kontrollutrustning i skenadaptern
- ✓ Fyra olika spridningsvinklar
- ✓ Finns i vitt, svart och grått



## Technical specification

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Product Code              | 367-02041520013 |
| Colour                    | Black           |
| Control                   | On/off          |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)      |
| Delivered lumen output lm | 1520            |
| Driver                    | Built in        |
| EEL                       | E               |
| Light distribution        | Medium          |
| Lightsource               | LED COB         |
| Mains input voltage       | 220-240V        |
| Measurements A            | 86              |
| Measurements B            | 106             |
| Measurements C            | 164             |
| Measurements D            | 206             |
| Measurements E            | 134             |
| Mounting                  | Track           |
| Position                  | 360°/90°        |
| Lifetime                  | L80 B10 50.000h |
| Protection                | IP 20, class II |
| Start Time                | Instant         |
| System power W            | 9,8             |
| Unit                      | mm              |
| Weight                    | 0,49            |



A= 86 mm, B= 106 mm, C= 164 mm, D= 206 mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 19°  | 29°    | 49°   | 70°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.31 | 0.52   | 0.76  | 1.16       |
| 0.62 | 1.05   | 1.52  | 2.32       |
| 0.93 | 1.57   | 2.28  | 3.48       |