

# Zen Evo Mini, Grey, 1500, 930, Wide Flood, segmented, Track

ITAB

- ✓ Mycket minimalistisk, ren design
- ✓ Högeffektiv LED-ljuskälla med chip on board teknik och segmenterad reflektor för maximal effektivitet
- ✓ Integrerad, högeffektiv elektronisk kontrollutrustning i skenadaptern
- ✓ Fyra olika spridningsvinklar
- ✓ Finns i vitt, svart och grått



## Technical specification

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Product Code              | 367-03041540013 |
| Colour                    | Grey            |
| Control                   | On/off          |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)      |
| Delivered lumen output lm | 1520            |
| Driver                    | Built in        |
| EEL                       | E               |
| Light distribution        | Wide flood      |
| Lightsource               | LED COB         |
| Mains input voltage       | 220-240V        |
| Measurements A            | 86              |
| Measurements B            | 106             |
| Measurements C            | 164             |
| Measurements D            | 206             |
| Measurements E            | 134             |
| Mounting                  | Track           |
| Position                  | 360°/90°        |
| Lifetime                  | L80 B10 50.000h |
| Protection                | IP 20, class II |
| Start Time                | Instant         |
| System power W            | 9,8             |
| Unit                      | mm              |
| Weight                    | 0,49            |



A= 86 mm, B= 106 mm, C= 164 mm, D= 206 mm

| Spot     | Medium   | Flood    | Wide Flood |
|----------|----------|----------|------------|
| 19°<br>ø | 29°<br>ø | 49°<br>ø | 70°<br>ø   |
| m        | m        | m        | m          |
| 1.0 0.31 | 1.0 0.52 | 1.0 0.76 | 1.0 1.16   |
| 2.0 0.62 | 2.0 1.05 | 2.0 1.52 | 2.0 2.32   |
| 3.0 0.93 | 3.0 1.57 | 3.0 2.28 | 3.0 3.48   |