

# Pendix Midi, Black, 1500, 930 (BBBL), Flood, 230V


ITAB

- ✓ □ Minimalistinen, sylinterimäinen muotoilu
- ✓ □ Saatavana eri kokoisina ja eri kirkkauksilla.
- ✓ □ Saatavana valkoisena, mustana ja harmaana
- ✓ □ Ruiskuvalettu alumiininen valaisinrunko, optimaalinen jäähtymisen
- ✓ □ Pitkä käyttöikä, kevyt



## Technical specification

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Product Code              | 363-02041530199 |
| Colour                    | Black           |
| Control                   | On/off          |
| CRI light colour          | 930 (BBBL)      |
| Delivered lumen output lm | 1300            |
| Driver                    | Built in        |
| EEL                       | E               |
| Light distribution        | Flood           |
| Lightsource               | LED COB         |
| Mains input voltage       | 220-240V        |
| Measurements A            | 104             |
| Measurements B            | 170             |
| Measurements C            | 104             |
| Measurements D            | 204             |
| Measurements E            | 111             |
| Mounting                  | Suspended       |
| Position                  | Fixed           |
| Lifetime                  | L80 B10 50.000h |
| Protection                | IP 20, class I  |
| Start Time                | Instant         |
| System power W            | 8,8             |
| Unit                      | mm              |
| Weight                    | 1,4             |



| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 16°  | 29°    | 40°   | 60°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 1.0  | 1.0    | 1.0   | 1.0        |
| 2.0  | 2.0    | 2.0   | 2.0        |
| 3.0  | 3.0    | 3.0   | 3.0        |
| 0.31 | 0.52   | 0.76  | 1.16       |
| 0.62 | 1.05   | 1.52  | 2.32       |
| 0.93 | 1.57   | 2.28  | 3.48       |