

# Moon Mini 2000, 930 (BBBL), Medium w/ glass, Grey

ITAB

- ✓ Moderne og minimalistisk downlight som bevarer et rent uttrykk i himlingen.
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lumenpakker, avhengig av bruksområde og formål.
- ✓ Verktøyfri Installasjon
- ✓ Tilgjengelig i fargene hvit, svart og grå
- ✓ Vippbar og roterende



## Technical specification

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 315-03051120062       |
| Colour                       | Grey                  |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 1689                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 120                   |
| Measurements B               | 88                    |
| Measurements C               | 85                    |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/40°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 112                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 12,5                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0.45                  |



| Spot | 16°  | Medium | 28°  | Flood | 40°  | Wide Flood | 65°  |
|------|------|--------|------|-------|------|------------|------|
| m    | ø    | m      | ø    | m     | ø    | m          | ø    |
| 1.0  | 0.28 | 1.0    | 0.50 | 1.0   | 0.73 | 1.0        | 1.28 |
| 2.0  | 0.56 | 2.0    | 1.00 | 2.0   | 1.46 | 2.0        | 2.56 |
| 3.0  | 0.83 | 3.0    | 1.51 | 3.0   | 2.18 | 3.0        | 3.84 |



112mm