


# AMBER 3000, 930 (BBBL), MEDIUM W/ GLASS, WHITE

ITAB

- ✓ Diskret og rent tak
- ✓ Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lumenpakker
- ✓ Tilgjengelig med spesiell oval reflektor for følsomme gjenstander som vises
- ✓ Tilgjengelig i hvit, svart og grå
- ✓ Uttrekkbar og roterende

## TECHNICAL SPECIFICATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Product Code                 | 282-01071120062       |
| Colour                       | White                 |
| Control                      | On/off                |
| CRI light colour             | 930 (BBBL)            |
| Delivered lumen output lm    | 2841                  |
| Driver                       | Stand alone, included |
| EEL                          | E                     |
| Light distribution           | Medium                |
| Lightsource                  | LED COB               |
| Mains input voltage          | 220-240 V             |
| Measurements A               | 170                   |
| Measurements B               | 115,5                 |
| Measurements C               | 150                   |
| Mounting                     | Recessed              |
| Position                     | 360°/60°              |
| Lifetime                     | L80 B10, 50.000h      |
| Protection                   | IP 20, class III      |
| Sawing instructions diameter | 160                   |
| Start Time                   | Instant               |
| System power W               | 21,6                  |
| Unit                         | mm                    |
| Weight                       | 0,92                  |



A= 170mm, B= 115,5mm, C= 150mm

| Spot | Medium | Flood | Wide Flood |
|------|--------|-------|------------|
| 14°  | 26°    | 37°   | 55°        |
| m    | m      | m     | m          |
| 0    | 0      | 0     | 0          |
| 1.0  | 0.24   | 0.47  | 0.68       |
| 2.0  | 0.48   | 0.94  | 1.35       |
| 3.0  | 0.72   | 1.41  | 2.03       |
| 1.0  | 0.24   | 0.47  | 0.68       |
| 2.0  | 0.48   | 0.94  | 1.35       |
| 3.0  | 0.72   | 1.41  | 2.03       |



160mm