


CheckMate Tandem

ITAB

- ✓ Design ergonomique pour minimiser la distance et limiter les mouvements inutiles
- ✓ Installation simple
- ✓ Prévû pour les caisses et les systèmes de paiement les plus courants
- ✓ Le comptoir peut être équipé d'une tablette à rouleaux, d'un tapis roulant à balance intégrée et d'un chemin à rouleaux à balance intégrée
- ✓ Un espace de travail spacieux et entièrement équipé : d'une unité centrale de traitement à une poubelle



Technical specification

| | |
|---------------------------|--|
| Dimensions HxLxW mm | Length: 2500-2950 mm Width: 1250 mm Height: 970 mm |
| Certifications | CE |
| Voltage | 220-240VAC 50-60Hz Max 3A in total |
| Operating temperature | +10 °C to +30 °C |
| Customer display | Yes |
| Options | Yes |
| Packing area alternatives | Dual lane |
| Payment options | Cash & Card payment/Prepared for CG/Prepared for Safepay |
| Ergonomic norms | Applicable to Swedish recommendations ADI566 |
| Customisable | Yes |
| Installation | Indoor |
| Scanners | Dimensions prepared for Magellan 3200V & 3450 |
| Operating conditions | Ambient humidity: 30-80% Storage humidity: 20-90% |